

CLASSE 4

Classe Effrazione: CLASSE 4 (la più robusta, ha certificazione a risparmio energetico, usata in locali con all'interno merce di alto valore).

SCHEDA TECNICA

- **Scocca Zincata:** Monolamiera 10/10 pressopiegata a freddo + 1 intera lastra di rinforzo.

- **Controtelaio e telaio zincato:** da 20 decimi, + 8 zanche antisfilamento in acciaio.

- **Coibentazione** : con poliuretano espanso.

- **Serratura con blocco antieffrazione:** cilindro europeo con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

- **Piastre antitrapano:** in lamina d'acciaio speciale.

- **Rostrì maggiorati:** disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio diametro 20mm che servono ad impedire lo scardinamento della porta lato cerniere.

- **Cerniere** con registri in verticale ed orizzontale.

- **Lama Paraspifferi** : posta sotto il portone, a caduta automatica assicura la tenuta ermetica contro gli spifferi d'aria e luce.

- **Accoglitori in plastica** nei fori rostri e fori serratura posti sul telaio.

- **Guarnizione:** doppia sia sul telaio che sulla porta perimetrale antispiffero

- **Misure Nette:** 80x210 - 85x210 - 90x210

- **Misure Controtelaio:** 95x217 - 100x217 - 105x217

Abbattimento acustico 34 decibel, trasmittanza termica 1.73, permeabilità all'aria classe 3, tenuta all'acqua classe 4A, resistenza a carico del vento classe 5.

Portone certificato superando la prova ENV 16/27